

SOLUTIONS FOR DEMANDING APPLICATIONS
LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

High Performance



Wittur test tower in Scheibbs, Austria

EXCELLENCE IN COMPONENTS

- WITTUR's wide product range provides components for the highest requirements in lift design
- Tested and proved under severe conditions
- Certified according to the latest directives and norms
- Components designed for optimal mutual interface
- *Eine große Zahl von WITTUR Produkten bieten die Möglichkeit Aufzüge auf höchstem Niveau zu konstruieren*
- *Erprobt und bewährt unter schwierigsten Bedingungen*
- *Zertifiziert nach den neuesten Richtlinien und Normen*
- *Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten*

SOLUTIONS FOR DEMANDING APPLICATIONS
LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

High Performance

A SELECTION OF SPECIFICALLY DESIGNED COMPONENTS
EINE AUSWAHL SPEZIELL ENTWICKELTER KOMPONENTEN

Safety gear / Fangvorrichtung



WSGB04 WSGB10	Max. rated speed <i>Max. Nenngeschwindigkeit</i>	8 m/s
	Max. total weight (P+Q) <i>Max. Gesamtgewicht (P+Q)</i>	9500 kg

Overspeed governor / Geschwindigkeitsbegrenzer



OL100 OL120	Max. rated speed <i>Max. Nenngeschwindigkeit</i>	10,0 m/s
	Governor rope diameter <i>Reglerseildurchmesser</i>	8-13 mm

Overspeed governor / Geschwindigkeitsbegrenzer



WOL10E	Max. rated speed <i>Max. Nenngeschwindigkeit</i>	10,0 m/s
	Governor rope diameter <i>Reglerseildurchmesser</i>	8-13 mm

Roller guide / Rollenführung



WRG200 WRG300	Max. rated speed <i>Max. Nenngeschwindigkeit</i>	10,0 m/s
	Guide rail thickness <i>Schienenkopfdicke</i>	16, 19, 29, 32 mm

