



EN81-71 KATEGORIE 2

## Vandalensichere Aufzugstüren

Die Schacht- und Fahrkorbtüren der Wittur PEGASUS Baureihe erfüllen alle Schutzmaßnahmen **gegen mutwillige Zerstörung der Kategorie 2** gemäß der Europäischen Norm EN81-71.

Diese Ausführung übertrifft nicht nur die Anforderungen des Anhangs J (Pendelschlagversuch) aus EN81-1/2 A3, sondern erfüllt zudem die Anforderungen der Schachttürverriegelungen gegen mutwillige Zerstörung aus EN81-71.

Die Hauptanwendungen der EN81-71 konformen Aufzugstüren sind in kaum bewachten öffentlichen Einrichtungen, in sozialen Wohnungsbauprojekten und vielbenutzten Anlagen in Einkaufszentren und Sporteinrichtungen.

Wittur-Aufzugstüren mit Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung gibt es in verschiedenen Türblatt-Ausführungen sowie in feuerbeständiger Zertifizierung gemäß EN81-58, E120 und EW60.

Die Wittur-Aufzugstüren, welche gegen mutwillige Zerstörung zertifiziert sind, sind Teil der weltweit größten Auswahl an Zertifikaten für Schacht- und Fahrkorbtüren in der Aufzugsindustrie.



## EXCELLENCE IN COMPONENTS



WITTUR GROUP

[www.wittur.com](http://www.wittur.com)



VANDALENSICHERE AUFZUGSTÜREN DER KATEGORIE 2

## EN81-71 Kategorie 2



EXCELLENCE IN COMPONENTS


[www.wittur.com](http://www.wittur.com)

14\_sept\_2011

Änderungen vorbehalten!

VANDALENSICHERE AUFZUGSTÜREN DER KATEGORIE 2

EN 81-71 Kategorie 2



Geschützte Mechanik durch Mechanismus-Abdeckung.  
Gemäß Kapitel 5.3.1.7 und 5.3.6 aus EN81-71.

Ein extra verstärkter Schachttürmechanismus  
für mehr Steifigkeit.

Kontakt der Fahrkorb-  
tür ist von einer  
manipulationssicheren Box umschlossen.

Labyrinth an den Türblättern. Gemäß Kapitel 5.3.1.6 aus EN81-71.

Spezial-Türführungen als zusätzlichen Halt gegen das Herausspringen  
der Türblätter.  
Gemäß Kapitel 5.3.1.2 und 5.3.1.3 aus EN81-71.

Spezielle Bügel halten die Türe in der Führung, auch wenn die  
Türblätter mehrere Stöße abbekommen.  
Gemäß Kapitel 5.3.1.2 aus EN81-71.

Die Umlenkrolle der Zwangsschließung ist vom Fahrkorbzugang  
nicht erreichbar.  
Gemäß Kapitel 5.3.1.7 aus EN81-71.

Alle Schachttür-Notentriegelungen haben ein redundantes  
Sicherheitselement und können nicht bedient werden, solange  
das Sicherheitselement nicht an der Aufzugssteuerung des  
Aufzugs ausgeschaltet wird.  
Gemäß Kapitel 5.3.2 aus EN81-71.

Abgeschrägte Türblätter-Verstärkungs-Profile an den  
Schließkanten auf der Türblatt-Rückseite. Gemäß Kapitel 5.3.1.5  
und 5.3.1.8 aus EN81-71.  
Türblätter, die den Pendelschlagversuch aus EN81-71 zur  
Einhaltung der Kategorie 2 aus EN81-71 bestanden haben (Kapitel  
5.3.1.2 und 5.3.1.3).  
Vielfältige Verkleidungsvarianten mit vandalensicherem  
Hochleistungsedelstahl in den Designs 5WL, Leder oder Leinen.



VANDALENSICHERE AUFZUGSTÜREN DER KATEGORIE 2

EN 81-71 Kategorie 2



PRODUKTIONSPROGRAMM

Türtyp	Lichte Türbreite (mm)	Lichte Türhöhe (mm)
01/C - 02/C	800 - 1800	1900 - 2600
11/R-L - 12/R-L	800 - 1800	1900 - 2600
71/R-L - 72/R-L	600 - 1100	1900 - 2600

Türtyp 71/L mit Mechanismus-Schutzabdeckung.

