





Produktspezifikationen

Product specifications

¹Die realen Tragkräfte ergeben sich aus der Kabinenfläche x 250 kg. Typ und Abmessung des verwendeten Rollstuhls spielen für die Größe der Kabine sowie die Türbreite eine erhebliche Rolle - Klärung im Vorfeld erforderlich!
²Real duty loads result from cabin surface x 250 kg. Type and dimension of used wheelchair are necessary to know for cabin size and door width - prior clarification required!

QUARTZ					
Nutzlast Q / Duty load DL ¹	kg	250	315	385	420 (500)
Aufhängung / Suspension		2:1	2:1	2:1	2:1
Personenanzahl / Number of persons		(♿) / 	(♿) / 	(♿) / 	(♿) / 
Geschwindigkeit / Speed	m/s	0.15m/s	0.15m/s	0.15m/s	0.15m/s
Förderhöhe max. / Max. travel height	m	20	20	20	20
Durchladung / Through cabin	ja / yes	o	o	o	o
Übereck Zuladung / Adjacent entrance	ja / yes	o	o	o	o
Anzahl der Haltestellen / Number of stops	Stck. / Pcs.	7 (14)	7 (14)	7 (14)	7 (14)
Schachtabmessungen* / Shaft Dimensions*					
Schachtbreite SB / Shaft width SW	mm	1300	1300	1500	1600
Schachttiefe ST / Shaft depth SD	mm	1560	1710	1710	1710
Schachtgrube SG / Shaft pit SP – min. / max.	mm	100/400	100/400	100/400	100/400
Schachtkopf SK** / Headroom HR**	mm	2500 (2600)	2500 (2600)	2500 (2600)	2500 (2600)
Türen / Doors					
Türbreite TB / Door width DW	mm	700	700	800	900
Türhöhe TH** / Door height DH** (optional)	mm	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Türbreite TB / Door weight WD (optional)	mm	700 / 750 800 / 850 / 900	750 / 800 850 / 900	700 / 750 850 / 900	700 / 750 850 / 900
Türtyp / Door type					
Sematic 2000 C-MOD S S2 L/R		x	x	x	x
Sematic 2000 C-MOD S S2Z oder/or S4Z		o	o	o	o
Kabine / Cabin					
Kabinenbreite KB / Cabin width CW standard	mm	800	900	1100	1200
Kabinenbreite KB / Cabin width CW min. / max.	mm	700 / 1200	700 / 1200	700 / 1200	700 / 1200
Kabinentiefe KT / Cabin depth CD standard	mm	1250	1400	1400	1400
Kabinentiefe KT / Cabin depth CD min. / max.	mm	1000 / 1400	1000 / 1400	1000 / 1400	1200 (1600)
max. mögliche Grundfläche max. allowed cabin surface	m ²	1,00	1,26	1,54	2,00
Kabinenhöhe KH Innenmaß** / Cabin height CH clear height**	mm	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Antrieb / Drive					
Getriebelos / Gearless		x	x	x	x
Leistung / Nominal power	kw	0,5	0,5	0,5	0,6
Nennstrom / Nominal current	A	9	9	9	10,4
Fahrten / Motor starts	S/h	90	90	90	90
Einschaltdauer / Switched on time	%	20	20	20	25

*Schachtmaße basierend auf Tür Typ Sematic 2000 C-MOD S / Shaft dimensions based on door type Sematic 2000 C-MOD S

** für KH 2000 mm, Werte in () für Kabinenhöhe 2100 mm / for CH 2000 mm; dimensions for CH 2100 mm shown in ()

o = optional x = standard