13_Hydra3000 gb_de_bozza.qxp:_ 2-10-2009 17:05 Pagina 1


WITTUR

CAR DOOR FOR MODERNIZATION

FAHRKORBTÜRE FÜR MODERNISIERUNGEN

new

Hydra 3000 PLUS



EXCELLENCE IN COMPONENTS

www.wittur.com

Hydra 3000 PLUS

A reduced sill width, starting from 50 mm for optimal use of existing space in modernization projects.

Hydra 3000 PLUS

Mit 50 mm beginnender Schwellentiefe wird eine maximale Ausnutzen des vorhandenen Raumangebots speziell für Modernisierung möglich.

13_Hydra3000 gb_de_bozza.qxp:_ 2-10-2009 17:05 Pagina 2



WITTUR

CAR DOOR FOR MODERNIZATION
FAHRKORBTÜRE FÜR MODERNISIERUNGEN

Hydra 3000 PLUS

new

PRODUCT RANGE • *PRODUKTIONSPROGRAMM*

Series *Serie*	Door Type *Türtyp*	Illustration *Darstellung*	Sill *Schwelle* (mm)	Clear Opening *Lichte Breite* min. (mm)	Clear Opening *Lichte Breite* max. (mm)	Clear Height *Lichte Höhe* min. (mm)	Clear Height *Lichte Höhe* max. (mm)
3201	02/C		50	600	1200	2000	2200
	12/R		75	600	1200	2000	2200
	12/L		75	600	1200	2000	2200
	35/R		90	600	1150	2000	2200
	35/L		90	600	1150	2000	2200
	44/C		75	600	1150	2000	2200

FEATURES

- Simple structure with a minimum number of parts
- Front or top car fixing
- Drive installation on upper left or right, adjustable without adapters
- Self-learning functions for opening and closing times and directions
- Pre-adjusted and factory tested for fast and easy installation
- 127/230V - 50/60Hz power input with +/- 20 % tolerance
- 24V supply output signal to handle light curtains or photocells
- Low energy consumption
- Compliant with Lift Directive 95/16/EC and EN 81
- Car door lock available (optional)
- Can be installed as an automatic landing and car door package or as car door combined with swing doors

MERKMALE

- *Einfache Konstruktion mit wenigen Baugruppen*
- *Mechanismus für front - oder Fahrkorbdachmontage*
- *Antriebsmontage an linker oder rechter oberer Ecke ohne Anpassungen montierbar*
- *Lehrnfahrtfunktion für Öffnungs - und Schließzeiten*
- *Voreingestellt und werksseitig geprüft für eine schnelle Installation*
- *127/230V - 50/60Hz Stromversorgung mit +/- 20 % Toleranz*
- *24V Versorgung zur Signalweiterleitung für Lichtvorhänge und Lichtschranken*
- *Geringer Energieverbrauch*
- *Erfüllt AufzR 95/ 16/ EG und EN 81*
- *Fahrkorbtürverrieglung (optional)*
- *Anwendung als komplettes Türpaket oder mit Drehtüre als Schachttüre*

Subject to change without notice ! *Änderungen vorbehalten !* 10-09-2009