WITTUR

safety in motion™

OPERATORE PORTA DI CABINA CON RIDOTTO INGOMBRO IN ALTEZZA

Hydra Plus UD 300



HYDRA PLUS UD 300 con ridotto ingombro in altezza

- Soluzione ideale per impianti con spazi in testata ridotti
- Ingombro totale verticale: LH + 300 mm
- Motorizzazione installata in posizione orizzontale sul lato destro o sinistro
- Fissaggio sul tetto di cabina
- I tipi porta 02 e 12 sono disponibili anche in esecuzione con ante vetrate
- Motorizzazione a risparmio energetico secondo la normativa VDI 4707-2

WITTUR

OPERATORE PORTA DI CABINA CON RIDOTTO INGOMBRO IN ALTEZZA

Hydra Plus UD 300

GAMMA DI PRODUZIONE

Serie	Tipo porta	Schema	Soglia (mm)	P.L. min. (mm)	P.L. max. (mm)	C.H. min. (mm)	C.H. max. (mm)
3201	02/C		50 75*	600	1000	1900	2100
	12/R		75 90*				
	12/L		75 90*				
	32/R		116				
	32/L		116				
	44/R		75				

* con ante vetrate e in vetro.

CARATTERISTICHE

- Conforme alla Direttiva Ascensore 95/16/EC e alle norme EN81-1/2
- Pre-regolato e collaudato per una installazione semplice e veloce
- Bloccaggio fuori piano disponibile come opzione
- Larghezza ridotta della soglia
- Rilevamento costante del peso delle ante
- Motorizzazione in grado di movimentare le ante pesanti di porte vetrate, di porte in vetro e di porte certificate al fuoco Classe EI
- Funzione di autoapprendimento dei tempi e delle direzioni di apertura e di chiusura
- Ridotti consumi di energia grazie all'adozione delle motorizzazioni ECO+ e MIDI+
- Tensione di alimentazione in entrata 127/230 V - 50/60 Hz con tolleranza +/- 20%
- A richiesta disponibile alimentazione 24 volt

06_maggio_2014

Soggetto a modifiche senza preavviso!