

Produktspezifikationen

Product specifications

ONYX					
Tragkraft / Duty load	kg	300 < Q ≤ 630		630 < Q ≤ 1000	
Aufhängung / Suspension		2:1		2:1	
Geschwindigkeit / Speed	m/s	1,0	1,6	1,0	1,6
Förderhöhe max. / Max. travel height	m	45	45	45	45
Durchladung / Through cabin		optional		optional	
Schachtabmessungen / Shaft Dimensions					
Schachtbreite SB / Shaft width SW min.	mm	KB/CW + 500		KB/CW + 500	
Schachttiefe ST / Shaft depth SD min.		KT/CD + Türpaket / Door package + 65		KT/CD + Türpaket / Door package + 65	
Schachttiefe ST bei Durchladung Shaft depth SD with through cabin		KT/CD + 2x Türpaket / Door package		KT/CD + 2x Türpaket / Door package	
Schachtgrube SG / Shaft pit SP (Standard)	mm	≥ 400	≥ 880	≥ 400	≥ 880
	mm	(1050)***	(1150)***	(1050)***	(1150)***
Schachtkopf SK / Headroom HR (Standard)	mm	≥ 2500**	≥ 2700**	≥ 2500**	≥ 2700**
	mm	(KH/CH + 1200)***	(KH/CH + 1400)***	(KH/CH + 1200)***	(KH/CH + 1400)***
Türen / Doors					
Türbreite TB / Door width DW		700 - 900	700 - 900	700 - 1200	700 - 1200
Türhöhe TH / Door height DH	mm	2000 - 2300*	2000 - 2300*	2000 - 2300*	2000 - 2300*
Türtyp / Door type	mm	2L/R / 2Z / 4Z	2L/R / 2Z / 4Z	2L/R / 2Z / 4Z	2L/R / 2Z / 4Z
Kabine / Cabin					
Kabinenbreite KB / Cabin width CW	mm	750 - 1475	750 - 1475	755 - 2100	755 - 2100
Kabinentiefe KT / Cabin depth CD	mm	1050 - 2200	1050 - 2200	1100 - 2200	1100 - 2200
Kabinenhöhe KH Innenmaß / Cabin height CH clear height (+ 60 mm = roh / rough)	mm	2000 - 3000***	2000 - 3000***	2000 - 3000***	2000 - 3000***

* Abhängigkeit vom Türtyp / Depending on door type

** Abhängigkeit von der Beleuchtung / Depending on type of lightning

*** Einzelprüfungen und Abweichungen möglich / Individual examinations and deviations possible