

# Wittur CORE

厅门

应用于多层建筑的新全球门系统平台



# Wittur CORE

厅门

应用于多层建筑的新全球门系统平台

## 产品参数和范围

开门类型	C2
地坎宽度	40 mm
立柱尺寸	50 mm × 40 mm
横梁尺寸	50 mm
选项	门框挡泥板
地坎载荷	400 Kg
电梯速度	最大 2.5 m/s

CO <sub>mm</sub>	700	800	900	1000
CH <sub>mm</sub>	2000-2100			

CO = 净开门宽度

CH = 净开门高度

## 安全

- ▶ 门板带防脱钩（威特专利）与地坎和厅门上坎形成互锁

## 性能

- ▶ 带轴承的联动绳轮和上下滑轮
- ▶ 滑轮使用圆弧角设计，导轨双面圆弧角
- ▶ 使用高性能的 PA 门锁滚轮

## 可靠性

- ▶ 梯形导轨支撑件设计增大挂件底板的强度
- ▶ 厅门挂件部分关键部件使用电泳黑色处理，美观及防锈性能高

## 简便安装

- ▶ 门板可以实现三维度调节，上下左右及前后方向均可以调整
- ▶ 使用轻量化设计，安装更便捷快速
- ▶ 集成一体化紧急关门装置，节省安装空间
- ▶ 单门锁滚轮调整方式，调节便利及节省安装时间
- ▶ 不对称导轨设计，可以实现不同装饰层的安装
- ▶ 上坎带有防脱设计，可以完全符合国标要求

## 简便维护

- ▶ 所有部件均为可更换部件，门框连接件使用螺栓连接，节省运输空间及提高安装便利性
- ▶ 所有部件均易于拆卸

## 符合标准

- ▶ GB7588:2003+XG1:2016
- ▶ EN81-20/50
- ▶ CCC 用于电气部件
- ▶ EN81-58 E120
- ▶ 满足 CTE
- ▶ 满足 CE