

AUGUSTA EVO

DIE NEUE WITTUR-TÜR FÜR WOHNANLAGEN



Wohngebäude



Transport



Die Neue Wittur-Tür für Wohnanlagen

AUGUSTA EVO ist die neue Türserie von WITTUR für den Wohnhausbereich.

AUGUSTA EVO zeichnet sich durch ein einfaches Design, eine hohe Türblattsteifigkeit und die Einstellbarkeit in 3 Ebenen aus. Kombiniert mit dem Einsatz hochwertiger Bauteile aus der Türserie HYDRA ergibt dies ein höchst effektives Produkt für das Wohnhaussegment.

Schachttüren		Kabinentüre		min. lichte Breite (mm)	max. lichte Breite (mm)	min. lichte Höhe (mm)	max. lichte Höhe (mm)
Türtyp	Darstellung	Türtyp	Darstellung				
01/C		02/C		800	1100	2000	2200
11/L		12/L		800	1100	2000	2200
11/R		12/R					





Schachttüren

VORTEILE

Kostengünstige Qualitätstür für Wohngebäude

Bewährtes Design / Reduzierte Abmessungen in Tiefe und Höhe

Einfache und schnelle Installation / Wartung

Nenngeschwindigkeit des Aufzugs	Bis zu 3 m/s
Lichte Öffnung (mm)	700 - 1100
Lichte Höhe (mm)	2000 - 2200
C2/ Schwellenpaket (mm)	110
T2/ Schwellenpaket (mm)	190
T3/ Schwellenpaket (mm)	-
C4/ Schwellenpaket (mm)	-
C6/ Schwellenpaket (mm)	-
T1/ Schwellenpaket (mm)	-
Vollglas	-
Gerahmtes Glas	-
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Standard
EN 81-58 EI	Optional
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	Optional
Aluminium-Schwelle	Standard
Verstärkte Schwelle	-
Verdeckte Schwelle	-
Türschließung	Spring



INSTALLATION



- Reduzierte Abmessungen in Tiefe und Höhe
- 3D-Einstellmöglichkeiten, um Schachtabweichungen und Unregelmäßigkeiten vor Ort auszugleichen
- Kurze Montagezeit

LEISTUNG



- Geringe Vibrationen aufgrund der Montageauslegung
- Gleiche Rollen wie die HYDRA-Baureihe gewährleisten
- geräuscharmen Betrieb
- Obere Rollen Ø 56 mm
- Integrierter Selbstschließmechanismus
- Nachgewiesene Ausfallsicherheit und Haltbarkeit der Hauptkomponenten

WARTUNG




- Einfacher Zugang zu den Wartungsteilen
- Gleiche Komponenten für zentral und einseitig öffnende Varianten
- Ersatzteilmanagement mit reduziertem Lagerbestand

AUSFÜHRUNGEN



- AUSFÜHRUNGEN
- Standard-Blechpaneele
- Blechpaneele mit Brandschutzklassifizierung
- Verschiedene Rahmentypen und -größen möglich

OBERFLÄCHEN



- Grundierung, lackiert (RAL 7032)
- Spezielle RAL-Pulverbeschichtung
- Edelstahl
- Skinplate

ZERTIFIZIERUNGEN



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50 Normen
- EN 81-58 E, EW, EI
- BS 476 Part22 clause 8 120min
- GOST 53780/53781
- GOST 30247.3 E & EI
- Brasilien: NBR NM_207
- Australien: AS1735
- Australien: AS1530 classE
- Ukraine: fire GOST 22011
- UKCA

* Zertifizierung abhängig vom Türtyp

Fahrkorbtür

Augusta EVO ECO ist unsere kostengünstige Qualitätstür für Wohngebäude.

Ihr bewährtes Design sorgt für erstaunlich einfache und schnelle Installation und Wartung.

VORTEILE:

Kostengünstige Qualitätstür für Wohngebäude

Bewährtes Design / Reduzierte Abmessungen in Tiefe und Höhe

Einfache und schnelle Installation / Wartung

Standardversion entspricht der EN 81-20/50 mit integrierter Kabinentürverriegelung

Mitnehmer ohne integrierte Kabinentürverriegelung als Option für Modernisierungsprojekte erhältlich

Kompakter 100mm-Mitnehmer ohne integrierte Kabinentürverriegelung als Option für Aufzüge mit niedrigem unterstem Halt

Komponenten und Türelemente sind für langfristige Zuverlässigkeit bemessen





WITTUR

INSTALLATION



- Reduzierte Abmessungen in Tiefe und Höhe
- 3D-Einstellmöglichkeiten, um Schachtabweichungen und Unregelmäßigkeiten vor Ort auszugleichen
- Kurze Montagezeit

LEISTUNG



- Geringe Vibrationen aufgrund der Montageauslegung
- Gleiche Rollen wie die HYDRA-Baureihe gewährleisten geräuscharmen Betrieb
- Obere Rollen Ø 56 mm
- Nachgewiesene Ausfallsicherheit und Haltbarkeit der Hauptkomponenten
- CO+-Türantrieb (vertikale oder horizontale Montage)
- Niedriger Energieverbrauch, leises Betriebsgeräusch

WARTUNG



- Einfacher Zugang zu den Wartungsteilen
- Gleiche Komponenten für zentral und einseitig öffnende Varianten
- Ersatzteilmanagement mit reduziertem Lagerbestand
- Modulare Konstruktion: gleiche Verschleiß- und Ersatzteile wie die Schachttür

AUSFÜHRUNGEN



- Standard-Blechpaneele

OBERFLÄCHEN



- Grundierung Pulverbeschichtung RAL 7032 (geprägt)
- RAL-Pulverbeschichtung (geprägt)
- Edelstahl
- Skinplate

ZERTIFIZIERUNGEN



- EN 81-20/50 Normen
- GOST 53780/53781

* Zertifizierung abhängig vom Türtyp



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



Augusta EVO on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®

AUGUSTA EVO - SB 2.003239 - Deutsch - Februar 2023

Subject to change without notice!