

## AUGUSTA EVO

LA NUEVA PUERTA WITTUR ADAPTADA PARA  
EL MERCADO RESIDENCIAL



Uso Residencial









Homelift



# La nueva puerta Wittur adaptada para el mercado residencial

Augusta Evo es la puerta diseñada con los estándares de calidad del grupo Wittur para el mercado residencial.

Es la puerta de calidad para el mercado residencial a un precio asequible.

Puertas de piso		Puertas de cabina		Paso libre mín. (mm)	Paso libre máx. (mm)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)
Tipo	Ilustración	Tipo	Ilustración				
01/C		02/C		800	1100	2000	2200
11/L		12/L		800	1100	2000	2200
11/R		12/R					





# Puertas de Piso

## VENTAJAS

Puerta de calidad para el mercado residencial a un precio asequible.

Diseño funcional / Dimensiones reducidas en profundidad y altura.

Facilidad y rapidez de instalación y mantenimiento.

Velocidad nominal del ascensor	Hasta 3 m/s
Paso libre (mm)	700 - 1100
Altura libre (mm)	2000 - 2200
Conjunto pisadera C2 (mm)	110
Conjunto pisadera T2 (mm)	190
Conjunto pisadera T3 (mm)	-
Conjunto pisadera C4 (mm)	-
Conjunto pisadera C6 (mm)	-
Conjunto pisadera T1 (mm)	-
Cristal completo	-
Acrystalada (cristal enmarcado)	-
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Standard
EN 81-58 EI	Optional
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	Optional
Pisadera de aluminio	Standard
Pisadera reforzada	-
Pisadera oculta	-
Cierre de puerta	Spring





## INSTALACIÓN



- Dimensiones reducidas en profundidad y altura
- Posibilidad de ajuste en las tres direcciones para adaptarse a huecos y espacios reducidos e irregulares
- Tiempo de instalación reducido

## FUNCIONAMIENTO



- Pocas vibraciones gracias al diseño de montaje
- Las mismas ruedas superiores de la serie HYDRA garantizan un nivel de ruido reducido
- Ruedas superiores de Ø 56 mm
- Sistema de cierre de emergencia integrado en mecanismo
- Contrastada fiabilidad y durabilidad de sus componentes principales

## MANTENIMIENTO



- Fácil acceso a las piezas sujetas a mantenimiento
- Se utilizan los mismos componentes para la versión con apertura central y lateral
- Reducción del stock y de la gestión de piezas de recambio

## EJECUCIONES



- Hojas de chapa estándar
- Hojas de chapa resistentes al fuego (E y EI)
- Amplia gama de tipos y tamaños de marcos para adaptarse al hueco existente

## ACABADOS



- Acabado estándar en pintura de imprimación (RAL 7032)
- Gama de diferentes pinturas en polvo (RAL)
- Gama de diferentes aceros inoxidables texturizados y satinados
- Gama de skinplates con diferentes colores

## CERTIFICACIONES



- 2014/33/EU
- Normas EN 81-20/50
- EN 81-58 E, EW, EI
- BS 476, parte 22, cláusula 8, 120min
- GOST 53780/53781 y GOST 30247.3 E & EI
- Brasil: NBR NM\_207
- Australia: AS1735 y AS1530 class
- Ucrania: resistencia al fuego GOST 22011
- UKCA

\* La certificación depende de la ejecución de la puerta



# Puertas de Cabina

Augusta EVO ECO es la puerta de calidad asequible para el mercado residencial.

Su diseño funcional facilita y agiliza enormemente la instalación y el mantenimiento.

## **VENTAJAS:**

Puerta de calidad para el mercado residencial

Diseño funcional / Dimensiones reducidas en profundidad y altura

Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos

Versión estándar conforme a la norma EN 81-20/50 con enclavamiento integrado

Patín retráctil con levas de 300 mm (sin enclavamiento integrado) opcional para proyectos de modernización

Patín retráctil compacto de 100 mm (sin enclavamiento integrado) opcional para elevadores con foso reducido







WITTUR

## INSTALLATION



- Diseño funcional / Dimensiones reducidas en profundidad y altura
- Posibilidad de ajuste en las tres direcciones para adaptarse a huecos y espacios con condiciones especiales
- Instalación rápida

## PERFORMANCE



- Pocas vibraciones gracias al diseño de montaje
- Mismas ruedas superiores de la serie HYDRA que garantizan un buen confort y un bajo nivel de ruido
- Ruedas superiores de Ø 56 mm
- Contrastada fiabilidad y durabilidad de sus componentes principales
- Motorización ECO+ con montaje vertical u horizontal, como opcional
- Bajo consumo de energía y bajo nivel sonoro

## MAINTENANCE



- Fácil acceso a las piezas sujetas a mantenimiento
- Se utilizan los mismos componentes para la versión con apertura central y lateral
- Reducción del stock y de la gestión de piezas de recambio
- Construcción modular: lleva los mismos componentes sujetos a desgaste y repuestos que la puerta de piso.

## EXECUTIONS



- Hojas de chapa estándar

## ACABADOS



- Acabado de imprimación con pintura en polvo RAL 7032 (gofrada)
- Pintura en polvo en diferentes RAL (gofrada)
- Acero inoxidable satinado o texturizado, como opcional
- Skinplate

## CERTIFICACIONES



- Normas EN 81-20/50
- GOST 53780/53781

\* La certificación depende de la ejecución de la puerta



WITTUR

**YOUR GLOBAL PARTNER** FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



Augusta EVO on  
wittur.com

**ADVANCING** THE ELEVATOR INDUSTRY®

AUGUSTA EVO - SB 2.003239 - Español - Febrero 2023

Subject to change without notice!