www.wittur.com

WITTUR

AUGUSTA EVO

LA NUOVA PORTA RESIDENZIALE WITTUR

Residenziale

Homelift




ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY ®

La nuova porta residenziale Wittur

AUGUSTA EVO è la porta di qualità a prezzo accessibile che Wittur offre per il mercato residenziale.

Augusta EVO ECO è la nuova porta di cabina Wittur per installazioni in edifici residenziali. E' caratterizzata da una struttura semplice, ma l'adeguata rigidità delle ante e la capacità di regolazione in 3D, combinate a componenti di usura affidabili (gli stessi della porta Wittur HYDRA) hanno come risultato un prodotto particolarmente efficace nella sua fascia di mercato.

Porta di piano		Porta di cabina		Passaggio libero min. (mm)	Passaggio libero max. (mm)	Altezza min. (mm)	Altezza max. (mm)
Tipo	Rappresentazione	Tipo	Rappresentazione				
01/C		02/C		800	1100	2000	2200
11/L		12/L		800	1100	2000	2200
11/R		12/R					



WITTUR



Porta di piano

VANTAGGI

Ottimo rapporto qualità/prezzo per il mercato residenziale

Design efficiente / profondità e altezza ridotte

Installazione / manutenzione facili e rapide

Elevator Rated Speed	Up to 3 m/s
Clear Opening (mm)	700 - 1100
Clear Height (mm)	2000 - 2200
C2/Sill Package (mm)	110
T2/Sill Package (mm)	190
T3/Sill Package (mm)	-
C4/Sill Package (mm)	-
C6/Sill Package (mm)	-
T1/Sill Package (mm)	-
Full Glass	-
Framed Glass	-
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Standard
EN 81-58 EI	Optional
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	Optional
Aluminium Sill	Standard
Reinforced Sill	-
Hidden Sill	-
Door Closing	Spring



WITTUR

INSTALLAZIONE

- Profondità e altezza ridotte
- Possibilità di messa a punto in 3D per allineare il vano e compensare le irregolarità del terreno
- Tempi rapidi di montaggio

PRESTAZIONI

- Vibrazioni ridotte grazie alla modalità di montaggio
- Le stesse rotelle della serie HYDRA garantiscono una ridotta rumorosità durante il funzionamento
- Rotelle superiori con Ø 56 mm
- Dispositivo di richiusura integrato
- Affidabilità e durata dimostrate dei componenti principali

MANUTENZIONE

- Facilità di accesso ai componenti di manutenzione
- Stessi componenti per le versioni ad apertura centrale e laterale
- Minori esigenze di gestione delle scorte di pezzi di ricambio

ESECUZIONE

- Ante in lamiera standard
- Ante in lamiera resistenti al fuoco
- Possibilità di scegliere tra diversi tipi di intelaiatura e dimensioni

FINITURE

- Finitura verniciata (RAL 7032)
- Verniciatura a polvere RAL speciale
- Acciaio inox
- Skinplate

CERTIFICAZIONI

- 2014/33/EU
- EN 81-20/50 norms
- EN 81-58 E, EW, EI
- BS 476 Part22 clause 8 120min
- GOST 53780/53781
- GOST 30247.3 E & EI
- Brasile: NBR NM_207
- Australia: AS1735
- Australia: AS1530 classE
- Ucraina: fire GOST 22011
- UKCA

*** La certificazione dipende dal tipo di porta**

Porta di cabina

Augusta EVO ECO è la porta di qualità dal prezzo accessibile per il mercato residenziale.

Il suo design efficiente garantisce facilità e rapidità di installazione e manutenzione.

VANTAGGI:

Ottimo rapporto qualità/prezzo per il mercato residenziale

Design efficiente / profondità e altezza ridotte

Installazione / manutenzione facili e rapide

Versione standard conforme a EN 81-20/50 con serratura della porta integrata

Accoppiatore senza serratura integrata, disponibile a richiesta per i progetti di ammodernamento

Compatto accoppiatore da 100 mm, senza serratura integrata, disponibile a richiesta per gli ascensori con fossa di dimensioni ridotte



INSTALLAZIONI



- Profondità e altezza ridotte
- Possibilità di messa a punto in 3D per allineare il vano e compensare le irregolarità del terreno
- Tempi rapidi di montaggio

PRESTAZIONI



- Vibrazioni ridotte grazie alla modalità di montaggio
- Le stesse rotelle della serie HYDRA garantiscono una ridotta rumorosità durante il funzionamento
- Rotelle superiori con Ø 56 mm
- Affidabilità e durata dimostrate dei componenti principali
- Azionamento della porta ECO+ (possibilità di installazione orizzontale o verticale)
- Riduzione dei consumi energetici e della rumorosità

MANUTENZIONE



- Facilità di accesso ai componenti di manutenzione
- Stessi componenti per le versioni ad apertura centrale e laterale
- Minori esigenze di gestione delle scorte di pezzi di ricambio
- Struttura modulare: stessi componenti soggetti a usura e ricambi della porta di piano

ESECUZIONI



- Ante in lamiera standard

FINITURE



- Verniciatura a polvere RAL 7032 (in rilievo)
- Verniciatura a polvere RAL (in rilievo)
- Acciaio inox
- Skinplate

CERTIFICAZIONI



- Norme EN 81-20/50
- GOST 53780/53781

* La certificazione dipende dal tipo di porta

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



AUGUSTA EVO - SB.2.003239 - Italiano - Febbraio 2023

Subject to change without notice!

WITTUR.COM

Augusta EVO on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®