TECHNISCHER KATALOG

WITTUR

2000 SWS

Türen für Schrägaufzüge

Code	**TC.2.004495.DE**
Edition	**2. Aprile 2010**
Version	**4. Juli 2017**
SEM ID	**919-210-000**

mod:K-S 2L-R



safety in motion™

Der Nachdruck oder die Übersetzung dieser Druckschrift in eine andere Sprache ganz oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von WITTUR verboten.

Änderungen vorbehalten!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2017

sematic®
a WITTUR brand

INHALT

GENERELLER PRODUKTBEREICH FÜR SEMATIC 2000 SWS TÜREN 5
FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 800≤TB≤1000 - L 6
FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 1000<TB≤1200 - L 7
KABINENTÜRANTRIEB DETAIL - L 8
FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 800≤TB≤1000 - R 9
FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 1000<TB≤1200 - R 10
KABINENTÜRANTRIEB DETAIL -R 11
FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 800≤TB≤1000 - L 12
FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 1000<TB≤1200 - L 13
SCHACHTTÜRANTRIEB DETAIL -L 14
FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 800≤TB≤1000 - R 15
FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 1000<TB≤1200 - R 16
SCHACHTTÜRANTRIEB DETAIL -R 17
BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR SCHACHTTÜRE 18
AUSFÜHRUNG GLASTÜRBLÄTTER MIT UMLAUFENDEM RAHMEN FÜR EINSEITIG-ÖFFNENDE TÜREN 19
KODIFIZIERTE SCHACHTTÜR-UND PORTALVERKLEIDUNG 20
TÜRENKONFORMITÄTSVORSCHRIFTEN BEZÜGLICH EN 81-20/50 21

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

INHALT

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PRODUKTBEREICH 2L-R


GENERELLER PRODUKTBEREICH FÜR SEMATIC 2000 SWS TÜREN

Type	K2L-R	K2Z
	S2L-R	S2Z
TB	TH	
800	2000-2200	2000-2200
900	2000-2200	2000-2200
1000	2000-2200	2000-2200
1100	2000-2200	2000-2200
1200	2000-2200	2000-2200

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

KABINENTÜR K 2L

FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 800≤TB≤1000 - L




EN81-20:CRR ≥ 135mm

1	Ansicht von Kabineninnenseite	8	Detail "A"	CRR	Breite der Türfront (rechte Seite) STD=135 mm
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	9	Detail "B"	CRL	Breite der Türfront (linke Seite) STD=135 mm - MIN=100 mm
3	Kabinenboden	10	Langlöcher	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (CRL=135)
4	Anschlagseite	K	KT-TH		1,5xTB+CRL+42 mm Kundenspezifische Ausführung
5	Detail obere Befestigung	TB	Lichte Breite		
6	Detail untere Befestigung	TH	Lichte Höhe		
7	Schnitt "A-A"	KH	Kabinenhöhe bis Stahlblech-Decke		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

KABINENTÜR K 2L

FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 1000<TB≤1200 - L




EN81-20:CRR ≥ 135mm

1	Ansicht von Kabineninnenseite	8	Detail "A"	CRR	Breite der Türfront (rechte Seite) STD=135 mm
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	9	Detail "B"	CRL	Breite der Türfront (linke Seite) STD=135 mm - MIN=100 mm
3	Kabinenboden	10	Langlöcher	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (CRL=135)
4	Anschlagseite	K	KT-TH		1,5xTB+CRL+42 mm Kundenspezifische Ausführung
5	Detail obere Befestigung	TB	Lichte Breite		
6	Detail untere Befestigung	TH	Lichte Höhe		
7	Schnitt "A-A"	KH	Kabinenhöhe bis Stahlblech-Decke		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

KABINENTÜR K 2L

KABINENTÜRANTRIEB DETAIL - L




1	Bauseits	9	Detail obere Befestigung	17	Nicht sichtbare Schwelle Typ A
2	Sechskantmutter	10	Detail untere Befestigung	18	Gummi
3	Unterlegscheibe	11	Schikane zwischen Türblättern	19	Option
4	Durch Sematic	12	Luftabdichtung	20	Standard nur für nicht sichtbare Schwelle
5	Kabinenboden	13	Detail "A"	21	Detektor Memco 648 (2D)
6	Stahl	14	Detail "B"	22	Detektorvorrüstung
7	Stahl mit Verkleidungen	15	Stahl-/Edelstahlschwelle	23	Detektor-Stromversorgung
8	Standard	16	Schwelle komplett aus Aluminium		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

KABINENTÜR K 2R

FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 800≤TB≤1000 - R




EN81-20:CRL ≥ 135mm

1	Ansicht von Kabineninnenseite	8	Detail "A"	CRR	Breite der Türfront (rechte Seite) STD=135 mm
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	9	Detail "B"	CRL	Breite der Türfront (linke Seite) STD=135 mm - MIN=100 mm
3	Kabinenboden	10	Langlöcher	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (CRL=135)
4	Anschlagseite	K	KT-TH		1,5xTB+CRL+42 mm Kundenspezifische Ausführung
5	Detail obere Befestigung	TB	Lichte Breite		
6	Detail untere Befestigung	TH	Lichte Höhe		
7	Schnitt "A-A"	KH	Kabinenhöhe bis Stahlblech-Decke		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

KABINENTÜR K 2R

FRONTAL-OBER-UND SEITENANSICHT DER KABINENTÜR 1000<TB≤1200 - R




EN81-20:CRL ≥ 135mm

1	Ansicht von Kabineninnenseite	8	Detail "A"	CRR	Breite der Türfront (rechte Seite) STD=135 mm
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	9	Detail "B"	CRL	Breite der Türfront (linke Seite) STD=135 mm - MIN=100 mm
3	Kabinenboden	10	Langlöcher	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (CRL=135)
4	Anschlagseite	K	KT-TH		1,5xTB+CRL+42 mm Kundenspezifische Ausführung
5	Detail obere Befestigung	TB	Lichte Breite		
6	Detail untere Befestigung	TH	Lichte Höhe		
7	Schnitt "A-A"	KH	Kabinenhöhe bis Stahlblech-Decke		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


KABINENTÜRANTRIEB DETAIL -R



1	By customer	9	Detail top fixings	17	Hidden bottom track type A
2	Exagon nut	10	Detail bottom fixings	18	Rubber
3	Contact washer	11	Chicane between panels	19	Option
4	By Sematic	12	Air seal	20	Standard only for hidden bottom track
5	Floor level	13	Detail "A"	21	Detector memco 648 (2D)
6	Steel	14	Detail "B"	22	Detector provision
7	Steel with claddings	15	Steel/stainless steel bottom track	23	Detector supply
8	Standard	16	Complete aluminium bottom track		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 800≤TB≤1000 - L




EN81-20:X≥ 135mm

1	Ansicht von der Etage	9	Detail obere Befestigung	X	Abmessungen d. Anschlagpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	10	Detail untere Befestigung	Y	Abmessungen d. Seitenpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
3	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	11	Schnitt "A-A"	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (X=135)
4	Anschlagseite	12	Detail "A"		1,5xTB+177+(X-135) Portal (kundenspezifische Ausführung)
5	Kabinenboden	13	Detail "B"		
6	Stahl	TB	Lichte Breite		
7	Stahl mit Verkleidung	TH	Lichte Höhe		
8	Schürze				

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 1000<TB≤1200 - L




EN81-20: X ≥ 135mm

1	Ansicht von der Etage	9	Detail obere Befestigung	X	Abmessungen d. Anschlagpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	10	Detail untere Befestigung	Y	Abmessungen d. Seitenpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
3	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	11	Schnitt "A-A"	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (X=135)
4	Anschlagseite	12	Detail "A"		1,5xTB+177+(X-135) Portal (kundenspezifische Ausführung)
5	Kabinenboden	13	Detail "B"		
6	Stahl	TB	Lichte Breite		
7	Stahl mit Verkleidung	TH	Lichte Höhe		
8	Schürze				

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved


SCHACHTTÜRANTRIEB DETAIL -L



1	Bauseits	8	Standard	15	Stahl-/Edelstahlschwelle
2	Sechskantmutter	9	Detail obere Befestigung	16	Schwelle komplett aus Aluminium
3	Unterlegscheibe	10	Detail untere Befestigung	17	Nicht sichtbare Schwelle Typ A
4	Durch Sematic	11	Schikane zwischen Türblättern	18	Gummi
5	Kabinenboden	12	Luftabdichtung	19	Option
6	Stahl	13	Detail "A"	20	Standard nur für nicht sichtbare Schwelle
7	Stahl mit Verkleidungen	14	Detail "B"		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 800≤TB≤1000 - R




EN81-20: X ≥ 135mm

1	Ansicht von der Etage	9	Detail obere Befestigung	X	Abmessungen d. Anschlagpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	10	Detail untere Befestigung	Y	Abmessungen d. Seitenpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
3	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	11	Schnitt "A-A"	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (X=135)
4	Anschlagseite	12	Detail "A"		1,5xTB+177+(X-135) Portal (kundenspezifische Ausführung)
5	Kabinenboden	13	Detail "B"		
6	Stahl	TB	Lichte Breite		
7	Stahl mit Verkleidung	TH	Lichte Höhe		
8	Schürze				

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

FRONTAL-UND SEITENANSICHT DER SCHACHTTÜRE 1000<TB≤1200 - R




EN81-20:X ≥ 135mm

1	Ansicht von der Etage	9	Detail obere Befestigung	X	Abmessungen d. Anschlagpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
2	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	10	Detail untere Befestigung	Y	Abmessungen d. Seitenpfostens (für 135 abweichende kundenspezifische Ausführung)
3	Notentriegelung (vom Boden aus zugänglich)	11	Schnitt "A-A"	bei VRT 2 L	1,5xTB+177 Standardausführung (X=135)
4	Anschlagseite	12	Detail "A"		1,5xTB+177+(X-135) Portal (kundenspezifische Ausführung)
5	Kabinenboden	13	Detail "B"		
6	Stahl	TB	Lichte Breite		
7	Stahl mit Verkleidung	TH	Lichte Höhe		
8	Schürze				

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

SCHACHTTÜRANTRIEB DETAIL -R




1	Bauseits	8	Standard	15	Stahl-/Edelstahlschwelle
2	Sechskantmutter	9	Detail obere Befestigung	16	Schwelle komplett aus Aluminium
3	Unterlegscheibe	10	Detail untere Befestigung	17	Nicht sichtbare Schwelle Typ A
4	Durch Sematic	11	Schikane zwischen Türblättern	18	Gummi
5	Kabinenboden	12	Luftabdichtung	19	Option
6	Stahl	13	Detail "A"	20	Standard nur für nicht sichtbare Schwelle
7	Stahl mit Verkleidungen	14	Detail "B"		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved


BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR SCHACHTTÜRE

TOP AND BOTTOM STANDARD FIXING BRACKETS
OBERE UND UNTERE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE STANDARD SUPERIORI E INFERIORI



C154ABLF


SIDE STANDARD FIXING BRACKETS
SEITLICHE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE LATERALI STANDARD




C154AABF

NON STANDARD FIXING BRACKETS AVAILABLE ON REQUEST
BEFESTIGUNGSWINKEL-SPEZIALAUSFÜHRUNG, AUF WUNSCH LIEFERBAR
STAFFE NON STANDARD DISPONIBILI A RICHIESTA


OPTION




C154ABNF




C154ADSF



C154ABMF




C154ACVF




C154ACWF

HALFEN HS 40-22




CX00XAAXDDJ



CX00XAAXBFP CX00XAAXCYG


OPTION



OPTION

- FLAT SIDE FIXING BRACKET (FOR BENDING "ON SITE")
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL - ABKANTUNG AUF BAUSTELLE
- *STAFFA LATERALE DA PIEGARE IN CANTIERE*

EXAMPLE BENDING
ABKANTBEISP.
ESEMPIO DI PIEGATURA



C154ACGF01

- FLAT SIDE FIXING BRACKET SUPPLIED ALREADY BENDED
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL (SCHON GEKANNTET AUSGELIEFERT)
- *STAFFA LATERALE FORNITA GIA' PIEGATA*




C154ACGF02

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

AUSFÜHRUNG GLASTÜRBLÄTTER S 2L

AUSFÜHRUNG GLASTÜRBLÄTTER MIT UMLAUFENDEM RAHMEN FÜR EINSEITIG-ÖFFNENDE TÜREN

OPTION



WH	At customer care 105mm STANDARD (NOT available with Hidden bottom track) 145mm STANDARD (ONLY for hidden bottom track) CUSTOM

2L wie gezeichnet, 2R spiegelbindlich

Falls das Fenster kleiner als standard, bitte schreiben Sie Maße X und Y zusammen mit der Lage.
X =_____(Schreiben Formel)
Y =_____(Schreiben Formel)

Auszug vom...
SEMATIC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR AUFZUGTÜREN MIT GLAS-TÜRFLÜGEL (Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU)
Die gelieferten Glastüren stimmen mit der Norm EN81-1/2:1998 oder EN81-20:2014


Hinweis:
1 - DieTürblattverkleidung wird nur von Sematic vorgenommen
2 - Für Kabinentüre: Ausführung vom Kunden

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

KODIFIZIERTE SCHACHTTÜR-UND PORTALVERKLEIDUNG

OPTION

☐ CLADDING TYPE “A4”



DO NOT FORGET

SIDE FIXING HOLES

- ☐ **WITH**-MIT-*CON*
- ☐ **WITHOUT**-OHNE *-SENZA*

TOP FIXING HOLES

- ☐ **WITH**-MIT-*CON*
- ☐ **WITHOUT**-OHNE *-SENZA*

- The drawing shows a S2Z door
- Same considerations are applied to other door models

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

2000 SWS

EN 81-20/50 S 2R-L

TÜRENKONFORMITÄTSVORSCHRIFTEN BEZÜGLICH EN 81-20/50

Eine Tür gemäß EN 81-20/50 muss mit den folgenden Optionen ausgestatten sein:


Auswahl	STD	Option	Hinweise
Detektorvorrüstung	X		Lichtvorhang soll nach EN81-20/50 kompatibel sein.
Lichtgitter		X	Lichtvorhang soll nach EN81-20/50 kompatibel sein.
Sichtfenster		X	Die Position des Kabinentür-Sichtfensters muss sich an der gleichen Stelle wie bei der Schachttür befinden Es ist kein Sichtfenster in der Kabinentür erforderlich, wenn die Kabine im Stillstand offen bleibt
Mann im Schacht - S	X		
Kabinentürverriegelung	X		
Egress-Gerät - K	X		

Zusätzliche Anforderungen gemäß EN81-20/50 sind schon in der Türenspezifikationen enthalten.
Für Rückfragen steht Ihnen Ihre Vertriebsabteilung gerne zur Verfügung.

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand