CATALOGO TECNICO

2000 SWS

Porte per impianti inclinati

Code	**TC.2.004495.IT**
Edition	**2 Aprile 2010**
Version	**4 Luglio 2017**
SEM ID	**919-210-000**

mod:K-S 2L-R



safety in motion™

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o tradotta, anche solo parzialmente, senza il preventivo permesso scritto di WITTUR.

Con riserva di modifiche senza preavviso!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2017

sematic® a WITTUR brand

INDICE

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 SWS 5
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000 - L 6
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200 - L 7
DETTAGLIO OPERATORE - L 8
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000 - R 9
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200 - R 10
DETTAGLIO OPERATORE - R 11
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800=<TB=<1000 -L 12
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200 - L 13
DETTAGLIO PORTA DI PIANO -L 14
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800≤TB≤1000 - R 15
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200 - R 16
DETTAGLIO PORTA DI PIANO -R 17
STAFFE PER PORTA DI PIANO 18
ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE 19
RIVESTIMENTI CODIFICATI PORTA E PORTALE DI PIANO 20
REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50 21

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

INDICE

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved


GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 SWS

Modello	K2L-R	K2Z
	S2L-R	S2Z
TB	TH	
800	2000-2200	2000-2200
900	2000-2200	2000-2200
1000	2000-2200	2000-2200
1100	2000-2200	2000-2200
1200	2000-2200	2000-2200

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI CABINA K 2L

VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000 - L




Per EN81-20:CRR ≥135mm

1	Vista dall' interno cabina	8	Dettaglio "A"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio "B"	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
3	Livello del pavimento	10	Asole	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (CRL=135)
4	Lato battuta	K	KT-TH		1.5xTB+CRL+42mm Esecuzione custom
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TB	Luce porta di piano		
6	Dettaglio fissaggio soglia	TH	Altezza luce porta di piano		
7	Sezione "A-A"	KH	Altezza interna cabina		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI CABINA K 2L

VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200 - L




Per EN81-20:CRR ≥135mm

1	Vista dall' interno cabina	8	Dettaglio "A"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio "B"	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
3	Livello del pavimento	10	Asole	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (CRL=135)
4	Lato battuta	K	KT-TH		1.5xTB+CRL+42mm Esecuzione custom
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TB	Luce porta di piano		
6	Dettaglio fissaggio soglia	TH	Altezza luce porta di piano		
7	Sezione "A-A"	KH	Altezza interna cabina		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


DETTAGLIO OPERATORE - L



1	A cura del cliente	9	Dettaglio ancoraggio superiore	17	Soglia nascosta tipo A
2	Dado esagonale	10	Dettaglio fissaggio soglia	18	Gomma
3	Rondella contact	11	Chicane tra i pannelli	19	Option
4	A cura di Sematic	12	Air seal	20	Standard solo con soglia nascosta
5	Livello del pavimento	13	Dettaglio "A"	21	Detector memco 648 (2D)
6	Ferro	14	Dettaglio "B"	22	Predispozione detector
7	Lamiera rivestita	15	Soglia in ferro/acciaio inox	23	Fornitura detector
8	Standard	16	Soglia autoportante in alluminio		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000 - R




Per EN81-20:CRL ≥135mm

1	Vista dall' interno cabina	8	Dettaglio "A"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio "B"	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
3	Livello del pavimento	10	Asole	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (CRL=135)
4	Lato battuta	K	KT-TH		1.5xTB+CRL+42mm Esecuzione custom
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TB	Luce porta di piano		
6	Dettaglio fissaggio soglia	TH	Altezza luce porta di piano		
7	Sezione "A-A"	KH	Altezza interna cabina		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200 - R




Per EN81-20: CRL ≥135mm

1	Vista dall' interno cabina	8	Dettaglio "A"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio "B"	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
3	Livello del pavimento	10	Asole	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (CRL=135)
4	Lato battuta	K	KT-TH		1.5xTB+CRL+42mm Esecuzione custom
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TB	Luce porta di piano		
6	Dettaglio fissaggio soglia	TH	Altezza luce porta di piano		
7	Sezione "A-A"	KH	Altezza interna cabina		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI CABINA K 2R


DETTAGLIO OPERATORE - R



1	A cura del cliente	9	Dettaglio ancoraggio superiore	17	Soglia nascosta tipo A
2	Dado esagonale	10	Dettaglio fissaggio soglia	18	Gomma
3	Rondella contact	11	Chicane tra i pannelli	19	Option
4	A cura di Sematic	12	Air seal	20	Standard solo con soglia nascosta
5	Livello del pavimento	13	Dettaglio "A"	21	Detector memco 648 (2D)
6	Ferro	14	Dettaglio "B"	22	Detector provision
7	Lamiera rivestita	15	Soglia in ferro/acciaio inox	23	Detector fornito
8	Standard	16	Soglia autoportante in alluminio		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800=<TB=<1000 -L




Per EN81-20: X ≥135mm

1	Vista dal piano	8	Grembiule	TB	Luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TH	Altezza luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
4	Lato battuta	11	Sezione "A-A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
5	Livello del pavimento	12	Dettaglio "A"	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (X=135)
6	Ferro	13	Dettaglio "B"		1.5xTB+177+(X-135) Portale (esecuzione custom)
7	Lamiera rivestita				

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI PIANO S 2L

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200 - L



Per EN81-20: X ≥135mm


1	Vista dal piano	8	Grembiule	TB	Luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TH	Altezza luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
4	Lato battuta	11	Sezione "A-A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
5	Livello del pavimento	12	Dettaglio "A"	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (X=135)
6	Ferro	13	Dettaglio "B"		1.5xTB+177+(X-135) Portale (esecuzione custom)
7	Lamiera rivestita	14	Valido solo per TB>=1100		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

DETTAGLI PORTA DI PIANO

S 2L


DETTAGLIO PORTA DI PIANO -L



1	A cura del cliente	8	Standard	15	Soglia in ferro/acciaio inox
2	Dado esagonale	9	Dettaglio ancoraggio superiore	16	Soglia autoportante in alluminio
3	Rondella contact	10	Dettaglio fissaggio soglia	17	Soglia nascosta tipo A
4	A cura di Sematic	11	Chicane tra i pannelli	18	Gomma
5	Livello del pavimento	12	Air seal	19	Option
6	Ferro	13	Dettaglio "A"	20	Standard solo con soglia nascosta
7	Lamiera rivestita	14	Dettaglio "B"		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800≤TB≤1000 - R




Per EN81-20: X ≥135mm

1	Vista dal piano	8	Grembiule	TB	Luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TH	Altezza luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
4	Lato battuta	11	Sezione "A-A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
5	Livello del pavimento	12	Dettaglio "A"	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (X=135)
6	Ferro	13	Dettaglio "B"		1.5xTB+177+(X-135) Portale (esecuzione custom)
7	Lamiera rivestita				

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200 - R



Per EN81-20: X ≥135mm


1	Vista dal piano	8	Grembiule	TB	Luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TH	Altezza luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
4	Lato battuta	11	Sezione "A-A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
5	Livello del pavimento	12	Dettaglio "A"	L	1.5xTB+177 Esecuzione standard (X=135)
6	Ferro	13	Dettaglio "B"		1.5xTB+177+(X-135) Portale (esecuzione custom)
7	Lamiera rivestita	14	valido solo per TB>=1100		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

DETTAGLI PORTA DI PIANO

S 2R

DETTAGLIO PORTA DI PIANO -R




1	A cura del cliente	8	Standard	15	Soglia in ferro/acciaio inox
2	Dado esagonale	9	Dettaglio ancoraggio superiore	16	Soglia autoportante in alluminio
3	Rondella contact	10	Dettaglio fissaggio soglia	17	Soglia nascosta tipo A
4	A cura di Sematic	11	Chicane tra i pannelli	18	Gomma
5	Livello del pavimento	12	Air seal	19	Option
6	Ferro	13	Dettaglio "A"	20	Standard solo con soglia nascosta
7	Lamiera rivestita	14	Dettagliol "B"		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


STAFFE PER PORTA DI PIANO

TOP AND BOTTOM STANDARD FIXING BRACKETS
OBERE UND UNTERE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE STANDARD SUPERIORI E INFERIORI



C154ABLF


SIDE STANDARD FIXING BRACKETS
SEITLICHE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE LATERALI STANDARD




C154AABF

NON STANDARD FIXING BRACKETS AVAILABLE ON REQUEST
BEFESTIGUNGSWINKEL-SPEZIALAUSFÜHRUNG, AUF WUNSCH LIEFERBAR
STAFFE NON STANDARD DISPONIBILI A RICHIESTA


OPTION




C154ABNF




C154ADSF



C154ABMF




C154ACVF




C154ACWF

HALFEN HS 40-22




CX00XAAXDDJ



CX00XAAXBFP CX00XAAXCYG


OPTION



OPTION

- FLAT SIDE FIXING BRACKET (FOR BENDING "ON SITE")
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL - ABKANTUNG AUF BAUSTELLE
- *STAFFA LATERALE DA PIEGARE IN CANTIERE*

EXAMPLE BENDING
ABKANTBEISP.
ESEMPIO DI PIEGATURA



C154ACGF01

- FLAT SIDE FIXING BRACKET SUPPLIED ALREADY BENDED
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL (SCHON GEKANNTET AUSGELIEFERT)
- *STAFFA LATERALE FORNITA GIA' PIEGATA*




C154ACGF02

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO S 2L-R

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE

OPTION



WH	A cura del cliente 105 mm STANDARD (NON disponibile con soglia nascosta) 145 mm STANDARD (SOLO con soglia nascosta) CUSTOM

2L a disegno, 2R specchiato

In caso di misure più piccole delo standard, vi preghiamo di indicare le misure X and Y e la posizione.
X =_____(inserire formula)
Y =_____(inserire formula)

Estratto dalla,,,
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SEMATIC PER PORTE CON ANTE IN VETRO (Direttiva Ascensori 2014/33/EU)
Le porte con ante in vetro fornite sono conformi alle Norme EN81-1/2: 1998 o EN81-20:2014


NOTA:
1 - il rivestimento del pannello è solo a cura Sematic
2 - per porta di cabina: a cura del cliente


© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

RIVESTIMENTI CODIFICATI PORTA E PORTALE DI PIANO

OPTION

☐ CLADDING TYPE “A4”





- The drawing shows a S2Z door
- Same considerations are applied to other door models

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50

La porta che è conforme all' EN 81-20/50 deve essere equipaggiata con le seguenti opzioni:


Dispositivi	STD	Option	Note
Predisposizione Detector	X		Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Detector		X	Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Vision panel		X	La posizione del vision panel della porta di cabina deve essere la stessa della porta di piano. Non è richiesto il Vision Panel sul lato cabina se la cabina rimane aperta in posizione di stazionamento.
Uomo in fossa - S	X		
Gancio porta di cabina	X		
Egress device - K	X		

Altri requisiti relative all' EN81-20/50 sono già presenti nelle specifiche della porta.
Per maggiori informazioni contattate l'ufficio commerciale.

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand