CATALOGO TECNICO

2000 SWS

Porte per impianti inclinati

Code	**TC.2.004496.IT**
Edition	**2 Aprile 2010**
Version	**18 Maggio 2017**
SEM ID	**919-410-000**

mod:K-S 2Z



safety in motion™

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o tradotta, anche solo parzialmente, senza il preventivo permesso scritto di WITTUR.

Con riserva di modifiche senza preavviso!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2017

sematic® a WITTUR brand

INDICE

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 SWS 5
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000 6
VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200 7
DETTAGLIO OPERATORE 8
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800≤TB≤1000 9
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200 10
DETTAGLIO PORTA DI PIANO 11
STAFFE PER PORTA DI PIANO 12
ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE 13
RIVESTIMENTI CODIFICATI PORTA E PORTALE DI PIANO 14
REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50 15

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

INDICE

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 SWS


Modello	K2L-R	K2Z
	S2L-R	S2Z
TB	TH	
800	2000-2200	2000-2200
900	2000-2200	2000-2200
1000	2000-2200	2000-2200
1100	2000-2200	2000-2200
1200	2000-2200	2000-2200

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

PORTA DI CABINA

K 2Z

VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 800≤TB≤1000




1	Vista dall' interno cabina	7	Sezione "A-A"	TH	Altezza luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	8	Dettaglio "A"	KH	Altezza interna cabina
3	Livello del pavimento	9	Dettagliol "B"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	10	Asole	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
6	Dettaglio fissaggio soglia	TB	Luce porta di piano	L	2xTB+84

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI CABINA

K 2Z


VISTA FRONTALE, SUPERIORE E LATERALE PORTA DI CABINA 1000<TB≤1200



1	Vista dall' interno cabina	7	Sezione "A-A"	TH	Altezza luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	8	Dettaglio "A"	KH	Altezza interna cabina
3	Livello del pavimento	9	Dettagliol "B"	CRR	Larghezza spalletta a vista (mano destra) STD=135mm
5	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	10	Asole	CRL	Larghezza spalletta a vista (mano sinistra) STD=135mm-MIN=100mm
6	Dettaglio fissaggio soglia	TB	Luce porta di piano	L	2xTB+84

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


DETTAGLIO OPERATORE




1	A cura del cliente	10	Dettaglio fissaggio soglia	19	Option
2	dado esagonale	11	Chicane tra i pannelli	20	Standard solo con soglia nascosta
3	Rondella contact	12	Air seal	21	Removible
4	A cura di Sematic	13	Dettaglio "A"	22	Predispozione detector
5	Livello del pavimento	14	Dettaglio "B"	23	Fornitura detector
6	Ferro	15	Soglia in ferro/acciaio inox	24	Asole verticali
7	Lamiera rivestita	16	Soglia autoportante in alluminio	25	Detector memco 648 (2D)
8	Standard	17	Soglia nascosta tipo A		
9	Dettaglio ancoraggio superiore	18	Gomma		

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 800≤TB≤1000






1	Vista dal piano	8	Grembiule	TB	Luce porta di piano
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TH	Altezza luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
5	Livello del pavimento	11	Sezione "A-A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
6	Ferro	12	Dettaglio "A"	L	2xTB+84
7	Lamiera rivestita	13	Dettaglio "B"		

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

PORTA DI PAINO

S 2Z

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 1000<TB≤1200




1	Vista dal piano	8	Grembiule	14	valido solo per TB>=1100
2	Emergenza (accessibile dal piano)	9	Dettaglio fissaggio tetto di cabina	TB	Luce porta di piano
3	Emergenza (accessibile dal vano)	10	Dettaglio fissaggio soglia	TH	Altezza luce porta di piano
5	Livello del pavimento	11	Sezione "A-A"	X	Dimensione montante di battuta (se diverso da 135 esecuzione custom)
6	Ferro	12	Dettaglio "A"	Y	Dimensione montante (se diverso da 135 esecuzione custom)
7	Lamiera rivestita	13	Dettaglio "B"	L	2xTB+84

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

DETTAGLI PORTA DI PIANO

S 2Z

DETTAGLIO PORTA DI PIANO




1	A cura del cliente	8	Standard	15	Soglia in ferro/acciaio inox
2	dado esagonale	9	Dettaglio ancoraggio superiore	16	Soglia autoportante in alluminio
3	Rondella contact	10	Dettaglio fissaggio soglia	17	Soglia nascosta tipo A
4	A cura di Sematic	11	Chicane tra i pannelli	18	Gomma
5	Livello del pavimento	12	Air seal	19	Option
6	Ferro	13	Dettaglio "A"	20	Standard solo con soglia nascosta
7	Lamiera rivestita	14	Dettaglio "B"	21	Rimovibile

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


STAFFE PER PORTA DI PIANO

TOP AND BOTTOM STANDARD FIXING BRACKETS
OBERE UND UNTERE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE STANDARD SUPERIORI E INFERIORI



C154ABMF


SIDE STANDARD FIXING BRACKETS
SEITLICHE STANDARD BEFESTIGUNGSWINKEL
STAFFE LATERALI STANDARD




C154AABF

NON STANDARD FIXING BRACKETS AVAILABLE ON REQUEST
BEFESTIGUNGSWINKEL-SPEZIALAUSFÜHRUNG, AUF WUNSCH LIEFERBAR
STAFFE NON STANDARD DISPONIBILI A RICHIESTA


OPTION




C154ABNF




C154ADSF



C154ABLF




C154ACVF




C154ACWF

HALFEN HS 40-22




CX00XAAXDDJ



CX00XAAXBFP **CX00XAAXCYG**


OPTION



OPTION

- FLAT SIDE FIXING BRACKET (FOR BENDING "ON SITE")
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL - ABKANTUNG AUF BAUSTELLE
- *STAFFA LATERALE DA PIEGARE IN CANTIERE*

EXAMPLE BENDING
ABKANTBEISP.
ESEMPIO DI PIEGATURA



C154ACGF01

- FLAT SIDE FIXING BRACKET SUPPLIED ALREADY BENDED
- SEITLICHER BEFESTIGUNGSWINKEL (SCHON GEKANNTET AUSGELIEFERT)
- *STAFFA LATERALE FORNITA GIA' PIEGATA*



C154ACGF02


© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO

S 2Z

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE

OPTION



WH	A cura del cliente 105 mm STANDARD (NON disponibile con soglia nascosta) 145 mm STANDARD (SOLO con soglia nascosta) CUSTOM

In caso di misure più piccole delo standard, vi preghiamo di indicare le misure X and Y e la posizione.
X =_____(inserire formula)
Y =_____(inserire formula)

Estratto dalla,,,
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SEMATIC PER PORTE CON ANTE IN VETRO (Direttiva Ascensori 2014/33/EU)
Le porte con ante in vetro fornite sono conformi alle Norme EN81-1/2: 1998 o EN81-20:2014


NOTA:
1 - il rivestimento del pannello è solo a cura Sematic
2 - per porta di cabina: a cura del cliente


www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

RIVESTIMENTI CODIFICATI PORTA E PORTALE DI PIANO

OPTION

☐ **CLADDING TYPE “A4”**





© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50

La porta che è conforme all' EN 81-20/50 deve essere equipaggiata con le seguenti opzioni:


Dispositivi	STD	Option	Note
Predisposizione Detector	X		Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Detector		X	Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Vision panel		X	La posizione del vision panel della porta di cabina deve essere la stessa della porta di piano. Non è richiesto il Vision Panel sul lato cabina se la cabina rimane aperta in posizione di stazionamento.
Uomo in fossa - S	X		
Gancio porta di cabina	X		
Egress device - K	X		

Altri requisiti relative all' EN81-20/50 sono già presenti nelle specifiche della porta.
Per maggiori informazioni contattate l'ufficio commerciale.

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand