技术手册

2000 B-G

Code	**TC.2.004479.ZH**
Version	**V** 2019年1月11日
Edition	**E** 2007年5月8日
SEM ID	**921-610-000**

型号：K-S 6Z



safety in motion™

未获得 WITTUR 的事先书面许可，不得复制或翻译本出版物的任何部分。

如有更改，恕不另行通知！

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2019

sematic® a WITTUR brand

目录

完整系列的思迈特 2000 B-G DOORS. 5
轿门正面、俯视和侧视图. 6
轿门门机细节. 7
门机安装示意图（标准马达）. 8
门机安装示意图（B105AASX 马达）. 9
门机固定支架的安装范围. 10
适用于 1400<TB≤1450 的轿门挡板. 11
适用于 1450<TB≤2900 的轿门挡板. 12
适用于 TB>2900 的轿门挡板. 13
轿门侧光幕铝地坎应用图. 14
轿门侧光幕铁地坎应用图. 15
门探 3D (cod. 674/774). 16
标准层门 1400≤TB≤1600 的正面和侧视图. 17
标准层门 1600<TB<2200 的正面和侧视图. 18
标准层门 TB=2200 的正面和侧视图. 19
标准层门 2200<TB≤2800 的正面和侧视图. 20
标准层门 2800<TB≤3500 的正面和侧视图. 21
轿厢和层门的联结和安装. 22
层门安装支架 - 标准. 23
选配的安装支架可根据要求提供. 24
铝制地坎支架安装示意图. 25
关闭铝制轨道的额外曲线. 26
钢制地坎支架安装示意图. 27
钢/不锈钢地坎的关闭额外曲线. 28
全宽用于角支架 1400≤TB≤1600 - 载荷量 < 4000 Kg. 29
全宽用于角支架 1400≤TB≤1600 - 载荷量 ≥ 4000 Kg. 30
全宽用于角支架 1600<TB<2200 - 载荷量 < 4000 Kg. 31
全宽用于角支架 1600<TB<2200 - 载荷量 ≥ 4000 Kg. 32
全宽用于角支架 TB=2200 - 载荷量 < 4000 Kg. 33
全宽用于角支架 TB=2200 - 载荷量 ≥ 4000. 34
全宽用于角支架 2200<TB≤2800 - 载荷量 < 4000 Kg. 35
全宽用于角支架 2200<TB≤2800 - 载荷量 ≥ 4000 Kg. 36
全宽用于角支架 2800<TB≤3500 - 载荷量 < 4000 Kg. 37
全宽用于角支架 2800<TB≤3500 - 载荷量 ≥ 4000 Kg. 38
用于带载荷量 ≥ 4000 Kg - 1400≤TB≤1600 的电梯的全宽角支撑安装点示意图. 39
用于带载荷量 ≥ 4000 Kg - 1600<TB<2200 的电梯的全宽角支撑安装点示意图. 40
用于载荷量 ≥ 4000 Kg - TB=2200 的电梯的全宽角支撑安装点示意图. 41
用于带载荷量 ≥ 4000 Kg - 2200<TB≤2800 的电梯的全宽角支撑安装点示意图. 42

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

目录

用于带载荷量 ≥ 4000 Kg - 2800<TB≤3500 的电梯的全宽角支撑安装点示意图. 43
完整铝制地坎. 44
自立式钢/不锈钢地坎. 45
高强度地坎. 46
有框玻璃 47
全玻璃 48
有框玻璃门板的结构. 49
层门和门口结构显性包层. 51
层门关门装置应用范围. 52
对重块 54
脚板间最小距离示意图. 55
打浆曲线示意图. 56

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

我们的组件仅供ELEVATOR使用


范围 6Z 六扇中分

完整系列的思迈特 2000 B-G DOORS

类型	2L-R	3L-R	2Z 两扇中分	四扇中分	6Z 六扇中分
净开门宽	TH				
1000	2000-3000	2000-2500	2000-3000	2000-2300	-
1100	2000-3000	2000-2500	2000-3000	2000-2300	-
1200	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-2300	-
1300	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	-
1400	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000	2000-2300
1500	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000	2000-2300
1600	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000	2000-2300
1700	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000	2000-2500
1800	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000	2000-2500
1900	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-2500
2000	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3000
2100	-	-	-	2000-3500	2000-3000
2200	-	-	-	2000-3500	2000-3000
2300	-	-	-	2000-3500	2000-3000
2400	-	-	-	2000-3500	2000-3000
2500	-	-	-	2000-3500	2000-3500
2600	-	-	-	2000-3500	2000-3500
2700	-	-	-	2000-3500	2000-3500
2800	-	-	-	2000-3500	2000-3500
2900	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3000	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3100	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3200	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3300	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3400	-	-	-	2000-3500	2000-3500
3500	-	-	-	2000-3500	2000-3500

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

轿门正面、俯视和侧视图




A	TB+510+35[(TH-2000)/100](TB<1400)
A	4/3TB+80 (TB>=1400)
B	TB-130 (TB<1400)
B	TB-250 (TB>=1400)
C	255+17.5[(TH-2000)/100](TB<1400)
C	1/6TB+40 (TB>=1400)
D	1/6TB-135
E	" 7.5 " (TB=<2100)
E	1/6TB-342.5 (TB>2100)
X	TB-90


www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

轿门门机细节

门头下部安装细节




地坎安装和深度细节



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

安装示意图 K 6Z

门机安装示意图（标准马达）




COD.	POS.	EXT. CABIN HEIGHT EXT. KABINENHOEHE H.ESTERNA CABINA		L
		MIN.	MAX.	
C154ABIF01	A	TH+157	TH+295	135
C154ABIF02	B	TH	TH+345	210
C154ABIF03	C	TH+302	TH+445	310
C154ABIF04	D	TH+402	TH+545	410
C154ABIF05	E	TH+502	TH+645	510
C154ABIF06	F	TH+602	TH+745	610
C154ABIF07	G	TH+702	TH+845	710
C154ABIF08	H	TH+802	TH+945	810

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

门机安装示意图（B105AASX 马达）

选件




COD.	POS.	EXT. CABIN HEIGHT EXT. KABINENHOEHE H.ESTERNA CABINA		L
		MIN.	MAX.	
C154ABIF01	A	TH+157	TH+295	135
C154ABIF02	B	TH	TH+345	210
C154ABIF03	C	TH+302	TH+445	310
C154ABIF04	D	TH+402	TH+545	410
C154ABIF05	E	TH+502	TH+645	510
C154ABIF06	F	TH+602	TH+745	610
C154ABIF07	G	TH+702	TH+845	710
C154ABIF08	H	TH+802	TH+945	810


www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


门机固定支架的安装范围

FIXING BRACKET FOR CAR DOOR OPERATOR
KABINENTÜRANTRIEBSWINKEL
STAFFA FISSAGGIO OPERATORE PORTA DI CABINA



COD.	POS.	EXT. CABIN HEIGHT EXT. KABINENHÖHE H. ESTERNA CABINA		L
		MIN.	MAX.	
C154ABIF01	A	TH+157	TH+295	135
C154ABIF02	B	TH	TH+345	210
C154ABIF03	C	TH+302	TH+445	310
C154ABIF04	D	TH+402	TH+545	410
C154ABIF05	E	TH+502	TH+645	510
C154ABIF06	F	TH+602	TH+745	610
C154ABIF07	G	TH+702	TH+845	710
C154ABIF08	H	TH+802	TH+945	810






www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

适用于 1400<TB≤1450 的轿门挡板

选件



C094AADF 01

- FOR ALUMINIUM BOTTOM TRACK
  FUER ALUMINIUM SCHWELLE
  PER SOGLIA ALLUMINIO
- FOR STEEL, STAINLESS-STEEL BOTTOM TRACK
  FUER STAHL/EDELSTAHL SCHWELLE
  PER SOGLIA FE/INOX

C094AADF 02

- FOR FULL ALUMINIUM BOTTOM TRACK
- FUER SCHWELLE ALUMINIUM INTEGRAL
- PER SOGLIA ALLUMINIO INTEGRALE


C094AADF

QUANTITY STUECKZAHL QUANTITA'	TB	X	L
1 PIECE 1 STUECK 1 PEZZO	1000<=TB<=1450	(TB-90)/3	TB+50

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

适用于 1450<TB≤2900 的轿门挡板


选件



C094AADF 01
- FOR ALUMINIUM BOTTOM TRACK
  FUER ALUMINIUM SCHWELLE
  PER SOGLIA ALLUMINIO
- FOR STEEL, STAINLESS-STEEL BOTTOM TRACK
  FUER STAHL/EDELSTAHL SCHWELLE
  PER SOGLIA FE/INOX


C094AADF 02
- FOR FULL ALUMINIUM BOTTOM TRACK
- FUER SCHWELLE ALUMINIUM INTEGRAL
- PER SOGLIA ALLUMINIO INTEGRALE

QUANTITY STUECKZAHL QUANTITA'	TB	L
2 PIECE 2 STUECK 2 PEZZO	1450<TB=<1600	TB/2+25
	1600<TB=<2200	TB/2+25
	2200<TB=<2800	TB/2+25
	2800<TB=<2900	TB/2+25



- WARNING: WITH TB>1450 THE APRON WILL BE SUPPLIED IN TWO EQUAL PARTS TO BE JOINEDCBY TWO E052AAFY02 BOLTS.
- ACHTUNG: FUER TB>1450 WIRD DIE SCHUERZE IN ZWEI GLEICHEN TEILEN UND MIT ZWEI SCHRAUBEN (E052AAFY02) GELIEFERT
- ATTENZIONE: PER TB>1450 PREVEDERE LA FORNITURA DEL GREMBIULE IN DUE PEZZI UGUALI E FORNIRE NR.2 BULLONI E052AAFY02


C049AAGF



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

适用于 TB>2900 的轿门挡板

选件




C094AADF 02 C094AADF 01

C094AADF 01
- FOR ALUMINIUM BOTTOM TRACK
  FUER ALUMINIUM SCHWELLE
  PER SOGLIA ALLUMINIO
- FOR STEEL, STAINLESS-STEEL BOTTOM TRACK
  FUER STAHL/EDELSTAHL SCHWELLE
  PER SOGLIA FE/INOX


C094AADF 02
- FOR FULL ALUMINIUM BOTTOM TRACK
- FUER SCHWELLE ALUMINIUM INTEGRAL
- PER SOGLIA ALLUMINIO INTEGRALE

- WARNING: WITH TB>1450 THE APRON WILL BE SUPPLIED IN TWO EQUAL PARTS TO BE JOINEDCBY TWO E052AAFY02 BOLTS.
- ACHTUNG: FUER TB>1450 WIRD DIE SCHUERZE IN ZWEI GLEICHEN TEILEN UND MIT ZWEI SCHRAUBEN (E052AAFY02) GELIEFERT
- ATTENZIONE: PER TB>1450 PREVEDERE LA FORNITURA DEL GREMBIULE IN DUE PEZZI UGUALI E FORNIRE NR.2 BULLONI E052AAFY02

C049AAHF




QUANTITY STUECKZAHL QUANTITA'	TB	L
3 PIECE 3 STUECK 3 PEZZO	2900<TB=<3500	TB/3+16.6



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


轿门侧光幕铝地坎应用图



1	上部应用	2	门头	3	铝地坎
4	下部应用	5	光幕探测器		

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

轿门侧光幕铁地坎应用图



1	上部应用	2	门头	3	铁地坎
4	下部应用	5	光幕探测器		

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

门探 3D (COD. 674/774)


选件

❑ **PROVISION**
VORBEREITUNG
PREDISPOSIZIONE

❑ **PROVISION AND SUPPLY**
VORBEREITUNG UND LIEFERUNG
PREDISPOSIZION E E FORNITURA

❑ **PANA 40 3D 774.000**

❑ **ELITE 3D 674.190**



IN THE PNP N/O VERSION, (IF IT IS ORDERED TOGETHER WITH THE SEMATIC ENCODER SYSTEM© OR SEMATIC DRIVE SYSTEM©) THIS DEVICE IS CONNECTED DIRECT LY TO THE ENCODE R CONTROLLER THEREB Y ELIMINA TING ANY SUPPLY CABLES OR INTERF ACE PROBLEMS WITH THE MAIN LIFT CONTROLLE R

BEI DER VERSION PNP N/O UND FALLS BESTEL LT MIT SEMATIC ENCODER SYSTEM© ODE R SEMATIC DRIVE SYSTEM© IST DIESE VORRICHTUNG DIREKT MIT DEM ENCODE R TÜRSTEUERGERÄT VERBUNDEN, ZUSÄTZLICHE SPEISUNG ODE R INTERFACE MIT AUFZUGS STEUERUNG IST NICHT ERFORDERLIC H

NELLA VERSIONE PNP N/O E RICHIESTO CON SEMATIC ENCODER SYSTEM© O SEMATIC DRIVE SYSTEM© QUESTO DISPOSITIVO VIENE C OLLEGA TO DIRETTAMENTE AL CONTROLLER ENCODE R E QUINDI NON HA BISOGNO DI ALIMENTATORE O D I ALTRA INTERFACCIA CON IL QUADRO DI MANOVRA.


NOTE: The cabin side frame with its suitable recess is to be foreseen for fire rated doors with extrarun and for standard doors with extra run (911-610-710 pag.2).

HINWEIS: Bei Feuerschutz-Türen mit Extrafahrt und bei Standard-Türen mit Extrafahrt ist der Kabineneinzug zu berücksichtigen (911-610-710 pag.2)

NO TA: Per porte tagliafuoco con extracorsa, e comunque per porte standard con extracorsa, prevedere la spalletta di cabina con adeguata rientranza (911-610-710 pag.2)

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


标准层门 1400≤TB≤1600 的正面和侧视图



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

sematic®
a WITTUR brand


标准层门 1600<TB<2200 的正面和侧视图



sematic
a WITTUR brand

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


标准层门 TB=2200 的正面和侧视图



sematic
a WITTUR brand

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


标准层门 2200<TB≤2800 的正面和侧视图



sematic
a WITTUR brand

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


标准层门 2800<TB≤3500 的正面和侧视图





sematic
a WITTUR brand

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

轿厢和层门的联结和安装








H001AB0X

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


层门安装支架 - 标准

顶部标准安装支架



C154ADSF

边侧标准安装支架




C154ACGF02

带角支架的底部标准安装


www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

选配的安装支架可根据要求提供


选件




C154ABMF




C154ABLF




C154ABNF




C154AELF




C154ACVF




C154ACWF




C154AATF



C154AASF




C154AARF




C154AABF


HALFEN HS 40-22




CX00XAAXDDJ



CX00XAAXBFP




CX00XAAXCYG




1

2



C154ACGF01

3




C154ACGF02

1	弯曲示例	2	扁平边侧安装支架（用于“现场”弯曲）	3	提供的扁平边侧安装支架已预先弯曲

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


铝制地坎支架安装示意图




选件 ++
额外的门槛元件 C149AKGA

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

关闭铝制轨道的额外曲线





A	TB+75
L	TB+240



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

钢制地坎支架安装示意图






选件 ++
额外的门槛元件 B149AFVX


* TB<1200 门槛空心截面
TB >=1200 门槛实心管

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

钢/不锈钢地坎的关闭额外曲线



L	TB+240





O Pipe	* Execution	
40x25x3xTB Steel	Galv.Steel	☐
40x25x3xTB Steel	304-S/Steel	☐
40x25x3xTB Steel	316-S/Steel	☐

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 1400≤TB≤1600 - 载荷量 < 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 1400≤TB≤1600 - 载荷量 ≥ 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 1600<TB<2200 - 载荷量 < 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 1600<TB<2200 - 载荷量 ≥ 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 TB=2200 - 载荷量 < 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 TB=2200 - 载荷量 ≥ 4000







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 2200<TB≤2800 - 载荷量 < 4000 KG



B047AACF





B047AACF02

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 2200<TB≤2800 - 载荷量 ≥ 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 2800<TB≤3500 - 载荷量 < 4000 KG







www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

角支架 S 6Z 厅门 六扇中分

全宽用于角支架 2800<TB≤3500 - 载荷量 ≥ 4000 KG






www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

用于带载荷量 ≥ 4000 KG - 1400≤TB≤1600 的电梯的全宽角支撑安装点示意图

ANGOLAR CODE B047AAYF
AUFLAGENWINKER KODERN B047AAYF
CODICE ANGOLARE B047AAYF



USE N°13 ANCHOR BOLTS FOR ANY TYPE
N°13 DUEBELN JE TYP
N°13 TASSELLI PER OGNI TIPOLOGIA

TIPOLOGIA TASSELLO - ANCHOR BOLT TYPE:
B 12-105/200 L=200 BOSSONG - CX00XAAXDJC

RINFORZI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL REINFORCEMENT


POSIZIONAMENTO TASSELLI
ANCHOR BOLTS POSITION

INSERIRE TASSELLO QUANDO X>=50mm
INSERT ANCHOR BOLTS WHEN X>=50mm

H047AACX

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

用于带载荷量 ≥ 4000 KG - 1600<TB<2200 的电梯的全宽角支撑安装点示意图




www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

用于载荷量 ≥ 4000 KG - TB=2200 的电梯的全宽角支撑安装点示意图

ANGOLAR CODE B047ABCF
AUFLAGENWINKER KODERN B047ABCF
CODICE ANGOLARE B047ABCF

USE N°16 ANCHOR BOLTS FOR ANY TYPE
N°16 DUEBELN JE TYP
N°16 TASSELLI PER OGNI TIPOLOGIA



TIPOLOGIA TASSELLO - ANCHOR BOLT TYPE:
B 12-105/200 L=200 BOSSONG - CX00XAAXDJC

RINFORZI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL REINFORCEMENT


POSIZIONAMENTO TASSELLI
ANCHOR BOLTS POSITION

INSERIRE TASSELLO QUANDO X>=50mm
INSERT ANCHOR BOLTS WHEN X>=50mm

H047AADX


www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

用于带载荷量 ≥ 4000 KG - 2200<TB≤2800 的电梯的全宽角支撑安装点示意图



www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


用于带载荷量 ≥ 4000 KG - 2800<TB≤3500 的电梯的全宽角支撑安装点示意图




www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

完整铝制地坎


K6Z CAR DOOR






C124AEVA
400 Kg (1600 Kg)✱

S6Z LANDING DOOR





C124AEBA
400 Kg (1600 Kg)✱

A	1/6TB-43
B	TB+75
C	1/6TB+44.5
D	1/6TB-18
E	TB + 125
L	4/3TB + 89

✱ The load mentioned above refers exclusively to a vertically applied static force on the weakest point of the sills, starting from the assumption of rigidly fixed sill supports. Any other consideration as far as the method of fixation (of the sill supports) is concerned is excluded. The figures given into brackets refer to the load of carriages with four wheels.

✱ Die oben genannte Belastung bezieht sich ausschließlich auf eine senkrecht auf die Schwellen wirkende, statische Last, welche an der ungünstigsten Stelle auf einen steifen Befestigungswinkel wirkt. Betrachtungen zur Befestigungsmethode (des Winkels) sind dabei nicht berücksichtigt. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Belastung durch vierrädrige Wagen.


✱ *La portata sopra indicata si riferisce esclusivamente alle soglie con carico statico applicato verticalmente sulla parte più cedevole e con fissaggio con staffe rigide. Sono pertanto escluse considerazioni sui dispositivi di fissaggio. I numeri tra parentesi si riferiscono al carico di carrelli su 4 ruote.*


www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

自立式钢/不锈钢地坎

选件

K6Z CAR DOOR







Range	1400≤BKE≤3500
A	TB/6+40
E	TB/6+85
L	4/3TB+80
X	TB-90

Code	Range	Quantity
B149ADYX02	1400≤TB≤1600	1 Piece as drawn
B149ADYX03	1600<TB<2200	
B149ADYX04	TB=2200	1 Piece as drawn + 1Piece mirrored
B149ADYX05	2200<TB≤2800	
B149ADYX06	2800<TB≤3500	

2000 Kg (8000 Kg)✱

S6Z LANDING DOOR





Range	1400≤BT≤3500
A	TB/6+44.5
D	TB+75
E	TB/6-28
L	4/3TB+89
X	TB+145

2000 Kg (8000 Kg)✱

Code	Range	Quantity
B149AFOX02	1400≤TB≤1600	1 Piece as drawn
B149AFOX03	1600<TB<2200	
B149AFOX04	TB≤2200	1 Piece as drawn + 1Piece mirrored
B149AFOX05	2200<TB≤2800	
B149AFOX06	2800<TB≤3200	

✱ The load mentioned above refers exclusively to a vertically applied static force on the weakest point of the sills, starting from the assumption of rigidly fixed sill supports. Any other consideration as far as the method of fixation (of the sill supports) is concerned is excluded. The figures given into brackets refer to the load of carriages with four wheels.

✱ Die oben genannte Belastung bezieht sich ausschließlich auf eine senkrecht auf die Schwellen wirkende, statische Last, welche an der ungünstigsten Stelle auf einen steifen Befestigungswinkel wirkt. Betrachtungen zur Befestigungsmethode (des Winkels) sind dabei nicht berücksichtigt. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Belastung durch vierrädrige Wagen.


✱ *La portata sopra indicata si riferisce esclusivamente alle soglie con carico statico applicato verticalmente sulla parte più cedevole e con fissaggio con staffe rigide. Sono pertanto escluse considerazioni sui dispositivi di fissaggio. I numeri tra parentesi si riferiscono al carico di carrelli su 4 ruote.*

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

高强度地坎

选件

K 6Z 轿门




B149AHWX	1000≤TB<1400	
B149AHWX01	1400≤TB≤1600	③
B149AHWX02	1600<TB<2200	
B149AHWX03	TB=2200	
B149AHWX04	2200<TB≤2800	④
B149AHWX05	2800<TB≤3500	
B149AHWX06		

	1000≤TB<1400	1400≤TB≤3500
A	255+[17.5x(TH-2000)/100]	TB/6+40
E	300+[17.5x(TH-2000)/100]	TB/6+85
L	TB+510+[35x(TH-2000)/100]	4/3TB+80
X	TB-90	TB-90

1	中间净开门宽	2	方形锁紧螺母 M8	3	1 个如图所示	4	1 个如图所示 + 1 个镜像

S 6Z 层门



B149AHVX	1000=<TB<1400	H	
B149AHVX01	1400=<TB=<1600	/	④
B149AHVX02	1600<TB<2200	/	
B149AHVX03	TB=2200	50	
B149AHVX04	TB=2200	50	⑤
B149AHVX05	2200<TB=<2800	50	④
B149AHVX06	2200<TB=<2800	50	⑤
B149AHVX07	2800<TB=<3500	50	④
B149AHVX08	2800<TB=<3500	50	⑤
B149AHVX09			

	1000=<TB<1400	1400=<TB=<3500
L	TB+510+[35x(TH-2000)/100]	4/3TB+89
A	255+[17.55x(TH-2000)/100]	TB/6+44.5
E	182.5+[17.5x(TH-2000)/100]	TB/6-28
X	TB+145	TB+145

⑥
⑦

1	中间净开门宽	2	带六角头 M8 的薄断面插件	3	方形锁紧螺母 M10	4	如图所示
5	镜像	6	对于 1000=<TB<2200，使用：1 个如图所示	7	对于 2200=<TB<3500，使用：1 个如图所示 + 1 个镜像		

上述载荷专指在门槛上的最弱点垂直施加的静力，在窗台的最薄弱的环节，从假设刚性固定的门槛支架开始。只要是关于（门槛支架）的固定方法，任何其他考量均可排除。括号内提供的数字是指四轮门滑板的载荷。

© WITTUR • 版权所有 www.wittur.com

有框玻璃

选件

类型	2L-R	3L-R	2Z 两扇中分	四扇中分	6Z 六扇中分
净开门宽	TH				
1000	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300	-
1100	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300	-
1200	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300	-
1300	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	-
1400	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2200
1500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300
1600	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300
1700	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300
1800	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300
1900	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2000	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2100	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2200	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2300	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2400	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2500	-	-	-	2000-2500	2000-2300

执行 EN 81-58 E120 TH=<2500 防火标准

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

全玻璃

选件


类型	2L-R	3L-R	2Z 两扇中分	四扇中分	6Z 六扇中分
净开门宽	TH				
1000	2000-2300	2000-2300	2000-2300	2000-2300	-
1100	2000-2300	2000-2300	2000-2300	2000-2300	-
1200	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	-
1300	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	-
1400	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	2000-2200
1500	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	2000-2300
1600	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	2000-2300
1700	2000-2500	2000-2300	2000-2500	2000-2300	2000-2300
1800	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2300	2000-2300
1900	-	-	-	2000-2300	2000-2300
2000	-	-	-	2000-2300	2000-2300
2100	-	-	-	2000-2300	2000-2300
2200	-	-	-	2000-2300	2000-2300
2300	-	-	-	2000-2300	2000-2300
2400	-	-	-	2000-2500	2000-2300
2500	-	-	-	2000-2500	2000-2300

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


有框玻璃门板的结构

选件

STANDARD




FIRE RATED EN81-58 E120





- **IN CASE OF WINDOW SMALLER THAT THE STANDARD ONE, PLEASE INDICATE DIMENSIONS X AND Y TOGETHER WITH THE POSITION.**
- FÜR DEN FALL, DASS DAS FENSTER KLEINER ALS STANDARD IST DIE MAßE X UND Y UND DESSEN POSITIONIERUNG ANGEBEN.
- *IN CASO DI FINESTRATURA PIÙ PICCOLA DELLO STANDARD,INDICARE LE MISURE X E Y ED IL POSIZIONAMENTO*

X =_____(inserire formula)

Y =_____(inserire formula)








摘录自. . .
思迈特声明电梯玻璃门板的一致性（2014/33/EU）
电梯玻璃门板符合 EN81-1/2:1998, EN81-20:2014

1 - 门板仅由思迈特包层
2 - 用于轿门：客户自备

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

选件


STANDARD



Note for the cabin: for the construction of the cabin, please consider the same dimensions, apart the bottom track which is different.

Hinweis für Kabine: die gleichen Ausmaße sind auch für die Konstruktion der Kabinentür-Innenseite anzuwenden, ausgenommen ist die Schwelle, die anders ist.

Nota per la cabina: considerare le stesse dimensioni anche per la costruzione della spalletta di cabina, ad esclusione della soglia che è diversa.



- 绘图显示 S2Z 电梯门
- 相同的考量适用于其他电梯门型号

摘录自...
思迈特声明电梯玻璃门板的一致性（2014/33/EU）
电梯玻璃门板符合 EN81-1/2:1998, EN81-20:2014


1 - 门板仅由思迈特包层
2 - 用于轿门：客户自备

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


层门和门口结构显性包层

选件

☐ **CLADDING TYPE “A” (STANDARD)**
VERKLEIDUNG TYP “A” (STANDARD)
RIVESTIMENTO TIPO “A” (STANDARD)



☐ **CLADDING TYPE “A2”**
VERKLEIDUNG TYP “A2”
RIVESTIMENTO TIPO “A2”



- 绘图显示 S2Z 电梯门
- 相同的考量适用于其他电梯门型号

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

应用范围 S 6Z 厅门 六扇中分

层门关门装置应用范围


单旋转关门器

	A1 - cod. B122ABVX
	A2 - cod. B122ABNX

双旋转关门器

	B1 - cod. B122ABVX
	B2 - cod. B122ABYX
	C - cod. B122ABNX

对重

	K - cod. B062AACX

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

应用范围 S 6Z 厅门 六扇中分

		TB										
2L-R	2000≤TH≤2500	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		A2	A2	K	K	K	K	K	K	K	K	K

		TB										
3L-R	2000≤TH≤2500	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		B2	B2	K	K	K	K	K	K	K	K	K

		TB										
2Z	2000≤TH≤2500	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		A1	A1	B1	B1	K	K	K	K	K	K	K


		TB												
4Z	2000≤TH≤2500	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
		A1	A1	A1	C	C	C	C	B1	B1	B1	B1	B1	B1
	2000≤TH≤2500	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
		C	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

		TB										
6Z	2000≤TH≤2500	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
		A1	A1	A1	A1	A1	B2	B2	B2	B2	B2	K
	2000≤TH≤2500	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

当TH>2500时，关门装置必须为重锤

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

对重块




- 绘图显示 S2Z 电梯门
- 相同的考量适用于其他电梯门型号

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

脚板间示意图　　S 6Z 厅门 六扇中分

脚板间最小距离示意图




- 绘图显示 S4Z 电梯门
- 相同的考量适用于其他电梯门型号

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有


打浆曲线 S 6Z

打浆曲线示意图

☐STANDARD




☐DIN18091




*

☐BS476 E60 ☐BS476 EI120
☐BS476 E120 ☐BS476 E240
☐BS476 EI60




*

☐EN81-58 EI60 ☐EN81-58 EI120
☐EN81-58 EW60 ☐E60 GOST 30247.3
☐EN81-58 E120 ☐EI60 GOST 30247.3



**

ALL FIRE RATED
EXECUTION




H024ACVX

* = TH<=2700
** = TH>2700
= EN 81-58 EW60<=3000x3000

www.wittur.com
© WITTUR • 版权所有

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand