WITTUR

CORE / CORE MD

轿门

新一代中高速门系统全球平台



safety in motion™

www.wittur.com

WITTUR

CORE / CORE MD

轿门

新一代中高速门系统全球平台

产品参数和范围

防护等级	IP20/IPX3	证书 (轿门锁)	ETC
厅门配置	CORE / CORE MD	保护装置	牛津光幕或其它

CORE 轿门

产品型号	图示	净开门宽度 (mm)		净开门高度 (mm)		驱动	最大拖动重量(Kg)
中分 02/C		700	1000	2000	2100	ECO+	130
旁开 12/R-L		700	1000	2000	2100	ECO+	130

CORE MD 轿门

产品型号	图示	净开门宽度 (mm)		净开门高度 (mm)		驱动	最大拖动重量(Kg)
中分 02/C		700	1400	2000	2400	ECO+/MIDI+	300
旁开 12/R-L		700	1400	2000	2400	ECO+/MIDI+	300

安全

- 门板带防脱钩（威特专利）与地坎形成互锁
- 门机带有防脱设计，可以完全符合新国标要求

节能

- 采用无刷电机，功耗小且控制精准
- 实现“0”功耗待机 (仅针对ECO+)

简便安装

- 自学习功能对开、关门的时间和速度进行预调和测试
- 左右门板相同，有效避免现场误安装
- 门板可在上下左右及前后方向调整

个性化

- 可提供广泛的表面处理和装潢面与轿厢设计匹配
- 不对称导靴设计，可以实现不同装潢面的应用

符合标准

- GB7588:2003+XG1 :2016
- EN81-20/50

可靠性

- 精简的零部件数量和电泳工艺增加了抗腐蚀性
- 密封轴承保证了其高可靠性

性能

- 带轴承的联动绳轮和上下滑轮
- 滑轮使用圆弧角设计，导轨双面圆弧角
- 带锁门刀

简便维护

- 轿门和厅门备件通用，导靴可单独替换
- 所有部件均为可更换部件
- 所有部件均易于拆卸

Rev.1.09 Jul. 2019

Subject to change without notice!